

SCHWABENGITTER ontop



Schwabengitter Ontop

Schwabengitter Ontop is een lichtere toepassing van Schwabengitter 2000 en is uitstekend geschikt bij extensief gebruik voor onder andere opritten en parkeerplaatsen voor personenauto's, perfect berijdbare wandel- en fietspaden in zowel gras- als grinduitvoering, stabilisatie van halfverharding en geschikt voor personen met rolstoel of kinderwagens.

Tevens kan Schwabengitter Ontop, bij lichtere belasting, rechtstreeks op het gras worden gelegd



- Milieuvriendelijk (gerecycled polyethyleen: langdurige soepelheid).
- Ongevoelig voor temperatuurswisselingen en uv-straling.
- Gepatenteerd koppelsysteem (1m² = 4 tegels).
- Kan zonder zaagwerk in flauwe bochten worden gelegd.
- Elke open tegel is 500x500x25mm (wanddikte 5mm).
- Extra brede onderzijde van 16mm.
- Gewicht slechts 5kg per m².
- Bovenzijde is voorzien van nopjes om uitglijden te voorkomen.
- Vangt als enige product, door flexibele stroken horizontale als verticale belasting op (gepatenteerd).
- Geen kantopsluiting noodzakelijk.
- Verwerking 60 à 80 m² per uur (mede door levering per hele m²).

Verwerkingsadvies

Grindtoepassing

- opbouw verdicht puincunet, laagdikte afhankelijk van eindgebruik
- egaliseren met een dun laagje brekerzand
- Schwabengitter Ontop plaatsen
- afvullen met grind / zand / split ed.

Grastoepassing

- opbouw licht verdicht puincunet (100-400 mm) met toevoeging 20% compost of vergelijkbaar, laagdikte afhankelijk van eindgebruik
- egaliseren met een dun laagje brekerzand
- Schwabengitter plaatsen en graszaad uitstrooien
- afvullen met zwarte grond, egaliseren en inwateren tot 10 mm onder de rand
- geheel nathouden om verdroging tegen te gaan.

Nazorg grastoepassing

- na behoefte mesten om gras in conditie te houden met bijv. langzaamwerkende meststof of NPK
- eerst een aantal keer maaien alvorens te gaan berijden

Schwabengitter Ontop kan ook los op het gras gelegd worden, voor lichte toepassing.